

Totale lengte	1016 mm (40")
Totale breedte ¹	650–790 mm (25,5"–31")
Stouwlengte	855 mm (33,5")
Stouwbreedte	650–790 mm (25,5"–31")
Stouwhoogte	823 mm (32,5")
Gewicht inclusief accu's (totale massa)	176 kg (388 lb.)
Massa van het zwaarste deel	Rugleuning 7,5 kg (16,5 lb)
Voorwaartse statische stabiliteit	15° (meest), 11° (minst)
Achterwaartse statische stabiliteit	15° (meest), 10° (minst)
Zijwaartse statische stabiliteit	15° (meest), 14° (minst)
Theoretisch continu rijbereik ²	25 km (16 mi)
Dynamische stabiliteit achterwaarts op helling	7.5°
Dynamische stabiliteit voorwaarts op helling	7.5°
Dynamische stabiliteit zijwaarts op helling	7.5°
Dynamische stabiliteit zijwaarts bij plotseling draaien	Ja
Dynamische stabiliteit achterwaarts bij stap voorwaarts	60 mm (2,4")
Dynamische stabiliteit achterwaarts bij stap achterwaarts	60 mm (2,4")
Dynamische stabiliteit voorwaarts bij stap voorwaarts	60 mm (2,4")
Dynamische stabiliteit voorwaarts bij stap naar beneden	60 mm (2,4")
Vooruit rijden met een schuine hoek naar beneden	60 mm (2,4")
Maximale obstakelhoogte die kan worden beklommen en afgedaald ³	50 mm (2")
Maximumsnelheid (vooruit op horizontaal)	10 km/h (6 mph)
Minimale remafstand bij maximale snelheid (normaal, omgekeerd en in geval van nood)	2,0 m (6,6 feet), 2,0 m (6,6 feet), 2,0 m (6,6 feet)
Parkeerremmen, maximale helling naar voren en naar achteren	15°, 11.5°
Zitvlakhoek	–20° tot 50°
Effectieve zitdiepte	370–570 mm in stappen van 25 mm (14"–22" in stappen van 1")
Zitbreedte	420–570 mm in stappen van 50 mm (17"–23" in stappen van 2")
Hoogte zitting tot vloer inclusief kussen (hoogte zitting aan voorrand)	490–880 mm (19"–35")
Rugleuninghoek	85°–180°
Hoogte rugleuning	480–620 mm in stappen van 25 mm (19"–24" in stappen van 1")
Afstand voetsteun tot zitting	330–590 mm (13"–23")
Hoek been met zitoppervlak	90°–180°
Afstand armleuning tot zitting (armleuninghoogte)	180–260 mm (7"–10")
Afstand tussen armsteun en rugleuning voor	120–410 mm (5"–16")
Minimale draaicirkel	1120 mm (44")
Naafbreedte	1100 mm (43")
Afstand tot de grond met gebruikersgewicht	80 mm (3")
Gewenste breedte van gang met hoek	830 mm (33")
Gewenste toegangsbreedte van deuropening	1140 mm (45")
Vereiste breedte van gang voor zijopening bij binnenkomen van de gang	700 mm (28")

1. Gebaseerd op het feit dat de joystickmodule in de voorwaartse positie staat.
2. Het werkelijke rijbereik hangt af van de rijomstandigheden, de toestand van de accu en het terrein.
3. De maximale obstakelhoogte die kan worden beklommen en afgedaald is getest met een maximaal gebruikersgewicht.

De rolstoel voldoet aan de volgende normen:

- a. Eisen en beproevingsmethoden voor statische, bots- en vermoeiingsproeven (ISO 7176-8:1998)
- b. Vermogen- en besturingssystemen voor elektrische rolstoelen - Eisen en beproevingsmethoden (ISO 7176-14:2008)
- c. Klimaatproeven voor elektrische rolstoelen overeenkomstig ISO 7176-9:2009
- d. Vereisten voor ontstekingsbestendigheid conform ISO 7176-16:2012
- e. Eisen en beproevingsmethoden voor electromagnetische compatibiliteit van elektrisch aangedreven rolstoelen en gemotoriseerde scooters (ISO 7176-21:2009)
- f. Batterijen en bijbehorende laadapparaten voor elektrisch aangedreven rolstoelen (7176-25:2013).

De bovenstaande normen omvatten zowel de zittende als de staande positie van de rolstoel, indien van toepassing.

Wielen	
Bandtypen voor de aandrijfwielen	Lucht/vast
Bandenmaten van aandrijf wiel	3,00–8"

Wielen	
Bandtypen voor de zwenkwielen	Massief
Afmetingen van zwenkwielband	2,50–3" (180 x 65)
Aanbevolen bandenspanning	250 kPa (35 psi)

Accu's	
Accutype en nominale spanning	Verzegeld loodzuur, 2 x 12 V, groep 34; Verzegeld loodzuur, 2 x 12 V, groep 24
Levensduur batterij	400 cycli (groep 34), 450 cycli (groep 24)
Accucapaciteit (C20)	60 Ah (groep 34), 73 Ah (groep 24)

Diversen	
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg (330 lb.)
Occupant mass group	III
Totale hoogte	960–1170 mm (38"–46")
ArMLEuninglengte	260, 335, 410, 460 mm (10", 13", 16", 18")
Hoogte rugleuning zonder zitkussens	470, 545–670 mm in stappen van 25 mm (18,5", 21,5"–26,5" in stappen van 1")
Rugleuningbreedte	360–510 mm in stappen van 50 mm (14"–20" in stappen van 2")
Zitting tot grondhoogte zonder kussen	450–750 mm (18"–30")
Rolstoelklasse	B
Rolstoelgroep	Groep 3
Elektronische besturing	R-net PM 120
Omgevingsspecificaties voor opslag	–40 °C tot 65 °C (–40 °F tot 149 °F), IPX4
Omgevingsspecificaties voor gebruik	–25°C tot 50°C (–13°F tot 122°F), IPX4
Benodigde kracht om de joystick en toetsenbordschakelaars te bedienen	2 N
Maximale obstakelhoogte die kan worden beklommen en afgedaald (naderingsafstand 50 cm [20"]) ¹	75 mm (3")
Vermogen om de nominale helling te beklimmen	6°

1. De maximale obstakelhoogte die kan worden beklommen en afgedaald is getest met een maximaal gebruikersgewicht.

De specificaties in dit productinformatieblad zijn voor de geteste configuratie. Neem contact op met de Permobil-klantenservice voor de configuratiemogelijkheden en details.